



Arc aluminiu

Fir cald

Accesorii pentru
montare
pe schela

Accesorii incluse :

- Valiza de transport cu roti
- Accesorii de suspendare pe schela
- Picioare pliabile
- 2 fire de taiere



- Aparat taiere cu fir cald pentru taiere curata fara resturi de polistiren.
- Pentru polistiren expandat si extrudat (P.S.E si X.P.S.)
- Adancime maxima : 330 mm.
- Inaltime maxima : 1320 mm.
- Latime maxima : 1550 mm.
- Taiere unghiulara : 0 - 90°.
- Taiere sanfren : 90-15°.
- Taiere canale pana la adancimea de 300 mm.
- Temperaturata fir cald : 350°C.
- Transformator : 40 V / 200 W / 230 V.
- Certificare CE.




FORME POSIBILE DE TAIERE


RECTANGULAR




IN UNGHI




SANFREN



IN TREPTE



CANAL



Cod EAN : 3476060026651 27400 g



366855

Rezerva fir 1500 mm pentru masa de taiere



Cod EAN : 3476065266670 1024 g

526667

PEDALA ON / OFF PENRU APARAT DE TAIAT CU FIR CALD



- Taiere actionata la picior.
- Permanent utilizatorul are ambele mani libere pentru a realiza diferite taieturi si canale in placa de polistiren
- Fixat intr-o carcasa din otel.

Cod EAN : 3476065266670 1024 g